

[Vypracovaný v súlade s nariadením ES 1907/2006 (REACH) v znení neskorších predpisov]

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

DEKORAČNÝ OSVIEŽOVAČ VZDUCHU BIELY ČAJ S MÄTOU

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Identifikované použitie: osviežovač vzduchu.

Neodporúčané použitie: neuvedené.

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Výrobca: **NOWE S.A.**

Adresa: ul. Sikorskiego 17, Klaudyn k/Warszawy, 05-080 Izabelin

Telefón: +48 22 839 88 55

Adresa e-mail osoby zodpovednej za kartu: biuro@nowegroup.com.pl

1.4 Núdzové telefónne číslo

112 (všeobecné núdzové telefónne číslo)

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Flam. Liq. 2 H225, Skin Sens. 1 H317, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 3 H412

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

2.2 Prvky označovania

Výstražné piktogramy a výstražné slovoá



Nebezpečenstvo

Názvy nebezpečných látok umiestené na štítku

Obsahuje: 1-metoxypropán-2-ol; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etán-1-ón; geranyl acetát; 1,8-cineol; 2,4-dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd; trans-menton; l-karvón.

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

2.3 Iná nebezpečnosť

Zložky nespĺňajú kritéria PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII nariadenia REACH.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1 Látky

Nevzťahuje sa.

3.2 Zmesi

CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Číslo indexu: 603-002-00-5 Číslo skutočnej registrácie: 01-2119457610-43-XXXX	<u>etanol</u> ¹⁾ Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319 Koncentračné limity: Eye Irrit. 2: H319: > 50%	30- <39%
CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 Číslo indexu: 603-064-00-3 Číslo skutočnej registrácie: 01-2119457435-35-XXXX	<u>1-metoxypropán-2-ol</u> ^{1) 2)} Flam. Liq. 3 H226; STOT SE 3 H336	20-35%
CAS: 34590-94-8 EINECS: 252-104-2 Číslo indexu: - Číslo skutočnej registrácie: 01-2119450011-60-XXXX	<u>2-metoxymetyl-etoxypropanol</u> ^{1) 2)} Látka nie je klasifikovaná ako predstavujúca nebezpečenstvo	≤ 13%
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Číslo indexu: 603-117-00-0 Číslo skutočnej registrácie: 01-2119457558-25-XXXX	<u>propán-2-ol</u> ¹⁾ Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336	< 4%
CAS: 115-95-7 EINECS: 204-116-4 Číslo indexu: - Číslo skutočnej registrácie: -	<u>linalyl-acetát</u> Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315	< 2,5%
CAS: 10339-55-6 EINECS: 233-732-6 Číslo indexu: - Číslo skutočnej registrácie: -	<u>3,7-dimetylnona-1,6-dién-3-ol</u> Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315	< 2,5%
CAS: 6485-40-1 EINECS: 229-352-5 Číslo indexu: - Číslo skutočnej registrácie: -	<u>l-karvón</u> Skin Sens. 1 H317	< 1,25%
CAS: 105-87-3 EINECS: 203-341-5 Číslo indexu: - Číslo skutočnej registrácie: -	<u>geranyl-acetát</u> Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411	< 1,25%
CAS: 54464-57-2 EINECS: 259-174-3 Číslo indexu: - Číslo skutočnej registrácie: -	<u>1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-nafty)letán-1-ón</u> Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Chronic 2 H411	< 1,25%
CAS: 470-82-6 EINECS: 207-431-5 Číslo indexu: - Číslo skutočnej registrácie: -	<u>1,8-cineol</u> Flam. Liq. 3 H226, Skin Sens. 1 B H317	< 0,25%

CAS: 68039-49-6 EINECS: 268-264-1 Číslo indexu: - Číslo skutočnej registrácie: -	<u>2,4-dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd</u> Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 2 H411	< 0,25%
CAS: 89-80-5 EINECS: 201-941-1 Číslo indexu: - Číslo skutočnej registrácie: -	<u>trans-mentón</u> Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317	< 0,25%

- 1) Látka s hraničnými hodnotami expozície na pracovisku na národnej úrovni.
- 2) Látka s hraničnými hodnotami expozície na pracovisku na európskej úrovni.

Plné znenie viet H v sekcii 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Pri kontakte s pokožkou: v prípade výskytu znepokojujúcich príznakov, vyhľadajte lekársku pomoc. Odstráňte znečistený odev. Znečistenú pokožku dôkladne umyte vodou s mydlom.

Kontakt s očami: v prípade výskytu znepokojujúcich príznakov, vyhľadajte lekársku pomoc. Chráňte nepodráždené oko, odstráňte kontaktné šošovky. Zasiahnuté oči dôkladne vyplachujte vodou po dobu 10-15 minút. Vyhnite sa silnému prúdu vody – nebezpečenstvo poškodenia rohovky.

Požitie: vyhľadajte lekársku pomoc, ukážte obal alebo štítok. Vypláchnite ústa vodou a piť veľké množstvo vody, piť veľké množstvo vody. Nikdy nepodávajte nič do úst osobe v bezvedomí.

Po vdýchnutí: v prípade výskytu znepokojujúcich príznakov, vyhľadajte lekársku pomoc. Vyvedte poškodenú osobu na čerstvý vzduch, zabezpečte teplo a pokoj.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Kontakt s pokožkou: u citlivých ľudí môže dôjsť k: začervenanie, suchá pokožka, alergické reakcie.

Pri zasiahnutí očí: začervenanie, slzenie, pálenie, podráždenie.

Požitie: možné bolesti brucha, nevoľnosť.

Po vdýchnutí: pri vysokej koncentrácii výparov možné bolesti hlavy a závrate.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Rozhodnutie o záchranných postupoch prijíma lekár po dôkladnom vyhodnotení stavu poškodenej osoby.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: vodná hmla, pena, CO₂, hasiaci prášok.

Nevhodné hasiace prostriedky: súvislý prúd vody – nebezpečenstvo rozšírenia požiaru.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Pri horení sa môžu vytvárať toxické výpary s obsahom oxidu uhoľnatého. Vyhnite sa vdychovaniu produktov spaľovania, môžu byť nebezpečné pre zdravie.

5.3 Rady pre požiarnikov

Horľavý výrobok. Ohňom ohrozené obaly chladiť z bezpečnej vzdialenosti rozptýleným prúdom vody. Prostriedky všeobecnej ochrany typické v prípade požiaru. Nezdržujte sa v zóne ohrozenej požiarom bez vhodného odevu odolného voči chemickým látkam a bez dýchacieho prístroja s nezávislým obehom vzduchu.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Obmedzte prístup tretích osôb k oblasti výskytu havárie do doby dokončenia príslušných postupov čistenia. V prípade veľkých únikov izolujte ohrozenú oblasť. Používajte osobné ochranné prostriedky. Vyhnite sa kontaminácii pokožky a očí. Zabezpečte dostatočnú ventiláciu. Označiť zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

V prípade úniku väčšieho množstva výrobu je nutné prijať vhodné opatrenia za účelom nedopustenia k rozšíreniu v životnom prostredí. Informujte príslušné záchranné služby.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pozbierať látku absorpčným materiálom (napr. piesok, zemina, univerzálny spojivá, oxid kremičitý, atď.). Pozbieraný rozliaty materiál berte ako odpad. Vyčistite postihnuté oblasti.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Zaobchádzanie s odpadmi z výroby – vid' oddiel 13 bezpečnostného listu. Osobné ochranné prostriedky – vid' oddiel 8 bezpečnostného listu.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pracujte v súlade s zásadami bezpečnosti a hygieny. Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou. Pred prestávkou a po ukončení práce si umyte ruky (vodou a mydlom). Nepoužívané nádoby musia byť tesne uzavreté. Používajte v súlade s určením. Zabezpečte dostatočnú ventiláciu miestnosti, kde je výrobok používaný. Nevдыхujte pary. Odstráňte zdroje zapálenia.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávať len v originálnych tesne uzatvorených obaloch. Neskladujte spolu s potravinami a krmivami pre zvieratá. Vyhnite sa pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. Chráňte pred zdrojmi zapálenia.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Osviežovač vzduchu.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Názov zložky	NPEL - priemerný	NPEL - hraničný
etanol [CAS 64-17-5]	960 mg/m ³	1920 mg/m ³
propán-2-ol [CAS 67-63-0]	500 mg/m ³	1000 mg/m ³
1-metoxypropán-2-ol [CAS 107-98-2]	375 mg/m ³	568 mg/m ³
2-metoxymetyl-etoxipropanol [CAS 34590-94-8]	308 mg/m ³	-

Odporúčané postupy monitoringu

Je potrebné používať postupy monitoringu koncentrácie nebezpečných látok vo vzduchu a postupy kontroly vzduchu na pracovisku – pokiaľ sú dostupné a odôvodnené na určitej pozícii – v súlade s príslušnými Európskymi normami pri zohľadnení podmienok, ktoré sa vyskytujú na mieste expozície a príslušné metódy merania prispôbené pracovným podmienkam.

Hodnoty DNEL pre 1-metoxypropán-2-ol

Cesta expozície	Schéma expozície	DNEL (pracovníci)
Pokožka	Dlhodobé systémové	18,1 mg/kg/d
Perorálne		3,3 mg/kg/d
Inhalácia		43,9 mg/m ³

Cesta expozície	Schéma expozície	DNEL (spotrebitelia)
Pokožka	Dlhodobé systémové	50,6 mg/kg/d
Inhalácia	Akútne systémové príznaky	553,5 mg/m ³
	Dlhodobé systémové	369 mg/m ³

Hodnoty PNEC pre 1-metoxipropan-2-ol

PNEC	Hodnota
Sladká voda	10 mg/l
Morská voda	1 mg/l
Pravidelné uvoľňovanie	100 mg/l
Čistenie odpadových vôd	100 mg/l
Usadeniny sladkej vody	52,3 mg/kg sušiny
Morské usadeniny	5,2 mg/ kg sušiny
Pôda	4,59 mg/ kg sušiny

Hodnoty DNEL pre etanol

Cesta expozície	Schéma expozície	DNEL (pracovníci)
Pokožka	Dlhodobé systémové	343 mg/kg
Perorálne		-
Inhalácia		950 mg/m ³

Cesta expozície	Schéma expozície	DNEL (spotrebitelia)
Pokožka	Dlhodobé systémové	206 mg/kg
Perorálne	Dlhodobé systémové	87 mg/kg
Inhalácia	Akútne systémové príznaky	950 mg/m ³
	Dlhodobé systémové	114 mg/m ³

Hodnoty PNEC pre etanol

PNEC	Hodnota
Sladká voda	0,96 mg/l
Morská voda	0,76 mg/l
Pravidelné uvoľňovanie	2,75mg/l
Čistenie odpadových vôd	580 mg/l
Usadeniny sladkej vody	3,6 mg/kg sušiny
Morské usadeniny	-
Pôda	-

Hodnoty DNEL pre 2-metoxymetyl-etoxypropanol

Cesta expozície	Schéma expozície	DNEL (pracovníci)
Pokožka	Dlhodobé systémové	15 mg/kg/d
Perorálne		1,67 mg/kg/d
Inhalácia		37,2 mg/m ³

Cesta expozície	Schéma expozície	DNEL (spotrebitelia)
Pokožka	Dlhodobé systémové	65 mg/kg/d
Inhalácia	Dlhodobé systémové	310 mg/m ³

Hodnoty PNEC pre 2-metoxymetyl-etoxypropanol

PNEC	Hodnota
Sladká voda	19 mg/l
Morská voda	1,9 mg/l
Pravidelné uvoľňovanie	190 mg/l
Usadeniny sladkej vody	70,2 mg/kg sušiny
Morské usadeniny	7,02 mg/kg sušiny
Pôda	2,74 mg/ kg sušiny

8.2. Kontroly expozície

Dodržujte všeobecné zásady bezpečnosti a hygieny. Počas práce nejedzte, nepite a nefajčite. Pred prestávkou a po ukončení práce si dôkladne umyte ruky. Na pracovisku je nutné zabezpečiť všeobecnú ventiláciu. Na pracovisku zabezpečiť bezpečnostnú sprchu a zariadenie na výplach očí (očná sprcha).

Ochrana rúk a tela

V prípade dlhodobého alebo častého kontaktu s výrobkom sa odporúča používať gumové rukavice. Materiál, z ktorého sú vyrobené rukavice musí byť nepriepustný a odolný voči pôsobeniu výrobku. Výber materiálu pre ochranné rukavice je nutné vykonať pri zohľadnení doby prepichnutia, rýchlosti prenikania a degradácie. Navyše výber rukavíc nezavisí len od materiálu, ale aj od iných kvalitatívnych vlastností a mení sa v závislosti od výrobcu. Od výrobcu získajte informácie o dôkladnej dobe prepichnutia a dodržujte ho.



Ochrana očí

V bežných podmienkach nie je potrebná.

Ochrana dýchacích ciest

V bežných podmienkach nie je potrebná.

Výber osobných ochranných prostriedkov je nutné vykonať pri zohľadnení koncentrácie a formy výskytu látky na pracovisku, ciest expozície, doby expozície a činností vykonávaných pracovníkom. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť osobné ochranné prostriedky, ktoré splňujú všetky kvalitatívne požiadavky, ako aj ich údržbu a čistenie.

Kontrola expozície životného prostredia

Nesmie sa dopustiť k úniku veľkého množstva výrobku do podzemných vôd, kanalizácie, odpadových vôd alebo do pôdy.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

skupenstvo:	tekutina
farba:	bezfarebný
zápach:	citrónovo-ovocná
prahová hodnota zápachu:	neoznačené
pH:	neoznačené
teplota topenia/tuhnutia:	neoznačené
počiatočná teplota varu:	neoznačené
teplota vzplanutia:	< 23 °C
rýchlosť odparovania:	neoznačené
horľavosť (tuhá látka, plyn):	nevzťahuje sa
horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti:	13,7%/1,48% obj. (1-metoxypropán-2-ol)
tlak pár:	neoznačené
hustota pár:	neoznačené

hustota:	0,87-0,89 g/cm ³
rozpusťnosť (rozpusťnosti):	nie je rozpustný vo vode, tvorí suspenziu
rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda:	neoznačené
teplota samovznietenia:	neoznačené
teplota rozkladu:	neoznačené
výbušné vlastnosti:	nemá
oxidačné vlastnosti:	nemá
viskozita:	neoznačené

9.2 Iné informácie

Index lomu:	1,39-1,42
-------------	-----------

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Výrobok je reaktívny, nepodlieha nebezpečnej polymerizácii. Vid' oddiel 10.3-10.5.

10.2 Chemická stabilita

Pri správnom používaní a uchovávaní výrobok je chemicky stabilný.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Je nutné sa vyhýbať zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu.

10.5 Nekompatibilné materiály

Silné oxidanty, kyseliny, zásady.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nie sú známe.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Informácie týkajúce sa akútnych a/alebo oneskorených následkov expozície boli určené na základe informácií o klasifikácii výrobku a/alebo toxikologických výskumov, ako aj na základe vedomostí a skúseností výrobcu.

Toxicita zložiek

1-metoxypropán-2-ol [CAS 107-98-2]

DL ₅₀ (krysa, ústne):	6 000 mg/kg
DL ₅₀ (králik, kože):	11 000 mg/kg

2-metoxymetyl-etoxypropanol [CAS 34590-94-8]

DL ₅₀ (krysa, ústne):	5 135 mg/kg
DL ₅₀ (králik, kože):	9 500 mg/kg

etanol [CAS 64-17-5]

DL ₅₀ (krysa, ústne):	6 200 mg/kg
DL ₅₀ (králik, kože):	20 000 mg/kg

Toxicita zmesi

Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov, kritériá pre klasifikáciu nie sú splnené.

Poleptanie kože/podráždenie kože

Na základe dostupných údajov, kritériá pre klasifikáciu nie sú splnené.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Mutagenita zárodočných buniek

Na základe dostupných údajov, kritériá pre klasifikáciu nie sú splnené.

Karcinogenita

Na základe dostupných údajov, kritériá pre klasifikáciu nie sú splnené.

Reprodukčná toxicita

Na základe dostupných údajov, kritériá pre klasifikáciu nie sú splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (stot) – jednorazová expozícia

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (stot) – opakovaná expozícia

Na základe dostupných údajov, kritériá pre klasifikáciu nie sú splnené.

Jaspiračná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov, kritériá pre klasifikáciu nie sú splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

1-metoxypropán-2-ol:	podlieha biodegradácii v 96% po 28 dňoch.
2-metoxymetyl-etoxypropanol:	podlieha biodegradácii v 93% po 8 dňoch
etanol:	podlieha biodegradácii v 88% po 13 dňoch [metóda: OECD 301 b]
propán-2-ol:	podlieha biodegradácii v 86% po 14 dňoch

12.3 Bioakumulačný potenciál

1-metoxypropán-2-ol:	bioakumulačný potenciál nízky (log Po/w=0,37)
etanol:	bioakumulačný potenciál nízky (log Po/w=-0,35 BCF 3)
2-metoxymetyl-etoxypropanol:	bioakumulačný potenciál nízky (log Po/w=1,01 , BCF < 100)
propán-2-ol:	bioakumulačný potenciál nízky (log Po/w=0,05, BCF 3)

12.4 Mobilita v pôde

Výrobok nie je mobilný v pôde. Mobilita vo vodnom prostredí - malá.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Zložky nespĺňajú kritéria PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII nariadenia REACH.

12.6 Iné nepriaznivé účinky

Výrobok neovplyvňuje globálne otepľovanie a nepoškodzuje ozónovú vrstvu.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu

Odporúčanie týkajúce sa miešaniny: likvidujte v súlade s platnými predpismi. Malé množstvá výrobku je možné likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Zvyšky skladujte v originálnych obaloch. Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia. Kód odpadu je nutné priradiť individuálne na mieste jeho vytvorenia.

Odporúčania pre odpady obalov: znovuzískanie / recykláciu / likvidáciu odpadov z obalov vykonávajte v súlade s platnými predpismi. Len úplne prázdne obaly môžu byť podrobené recyklácii. Jednorazové obaly odovzdajte na likvidáciu.

Európske právne predpisy: Smernica Európskeho Parlamentu a Rady: 2008/98/WE a 94/62/WE.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1 Číslo OSN

UN 1993

14.2 Správne expedičné označenie OSN

ADR **HORĽAVÉ KVAPALNÉ LÁTKY, I. N.** [1-METOXYPROPÁN-2-OL, ETANOL]

IMDG **FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.** [1-METHOXY-2-PROPANOL, ETHANOL]

IATA **FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.** [1-METHOXY-2-PROPANOL, ETHANOL]

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

3

14.4 Obalová skupina

II

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

Výrobok nie je nebezpečný pre životné prostredie v súlade s predpismi týkajúcimi sa prepravy.

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Vyhňte sa zdrojom zapálenia.

14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC

Netýka sa.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. **1907/2006** z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v znení neskorších predpisov

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. **1272/2008** ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v znení neskorších predpisov.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. **2015/830** z 28. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady **2008/98/ES** z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc.

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady **94/62/ES** z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Pre zmes sa nevyžaduje hodnotenie chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16: Iné informácie

Plné znenie viet H z 3 oddiel karty.

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H226 Horľavá kvapalina a pary.

H315	Dráždi kožu.
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336	Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411	Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Vysvetlenie skratiek a akronymov

PBT	Perzistentné, bioakumulatívne a toxické
vPvB	veľmi Perzistentná a veľmi Bioakumulatívna
DNEL	Odvozená úroveň nespôsobujúca zmeny
PNEC	Predpokladaná koncentrácia nespôsobujúca zmeny v životnom prostredí
Eye Irrit. 2	Podráždenie očí 2
Aquatic Chronic 2	Nebezpečnosť pre vodné prostredie 2
Flam. Liq. 2,3	Horľavá kvapalina 2,3
STOT SE 3	Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia 3
Skin Sens. 1	Kožná senzibilizácia 1
Skin Irrit. 2	dráždivosť kože 2
IATA	Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo / Medzinárodné združenie leteckých prepravcov
IMDG	Medzinárodný námorný kódex na prepravu nebezpečného tovaru.
ADR	Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí.
RID	Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru.

Školenia

Pred zahájením práce s výrobkom užívateľ by sa mal zoznámiť s predpismi BOZP v oblasti zaobchádzania s chemickými látkami, najmä absolvovať príslušné školenie na pracovisku. Osoby, ktoré sú zamestnané pri preprave nebezpečných materiálov podľa zmluvy ADR musia absolvovať príslušné školenie v oblasti vykonávaných pracovných povinností (všeobecné školenie, školenie na pracovisku a v oblasti bezpečnosti).

Odkazy na kľúčovú literatúru a zdrojov údajov

Bezpečnostný list bol vypracovaný na základe bezpečnostných listov jednotlivých zložiek, údajov z literatúry, internetových databáz (napr. ECHA, TOXNET, COSING) a na základe vedomosti a skúsenosti pri zohľadnení platných právnych predpisov.

Klasifikácia a postupy použité pre klasifikáciu zmesi v súlade s nariadením ES 1272/2008

Flam. Liq 2 H225	na základe skúšky teploty vznietenia v uzatvorenej nádobe
Skin Sens. 1 H317	výpočtová metóda
Eye Irrit. 2 H319	výpočtová metóda
STOT SE 3 H336	výpočtová metóda
Aquatic Chronic 3 H412	výpočtová metóda

Dodatočné informácie

Číslo receptúry 10.0006.01.01:

Vyše uvedené informácie boli pripravené na základe súčasných poznatkov a skúseností. To negarantuje vlastnosti výrobku alebo špecifikáciu kvality a nemôže byť základom pre reklamáciu. Výrobok musí byť prepravovaný, skladovaný a používaný v súlade s platnými predpismi a osvedčenými postupmi ochrany zdravia pri práci. Výrobca neberie zodpovednosť za žiadne straty vzniknuté priamo alebo nepriamo z použitia tejto interpretácie pravidiel alebo návodov. Uvedené informácie nemožno použiť pre zmesi s inými látkami. Využitie uvedených informácií a používanie výrobku nie je kontrolované výrobcom, a preto je povinnosťou používateľa, aby vytvorili vhodné podmienky pre bezpečnú manipuláciu s výrobkom.